

ALLANADORAS WHITEMAN

Características

- Confiables motores a gasolina y eléctricos
- Control QuickPitch™ optativo para ajustar las aspas con rapidez y precisión
- Con embrague centrífugo de servicio pesado
- Embrague manual optativo
- Equilibrio preciso para lograr el mejor acabado
- El modelo CA4HM cuenta con manubrio plegable
- El modelo J3036H55 se convierte de 30" a 36"



Especificaciones técnicas

MODELO	COBERTURA IN (MM)	HP (KW) ¹	MOTOR	RPM
CA4HM	24 (610)	3,5 (2,6)	HONDA	70-130
CA4HC	24 (610)	3,5 (2,6)	HONDA	70-130
CA5BM	24 (610)	4,8 (3,6)	VANGUARD	70-130
CA5BC	24 (610)	4,8 (3,6)	VANGUARD	70-130
J36E2	36 (914)	2 (1,5)	230 V	30-160
J3036H55	36 (914)	4,8 (3,6)	HONDA	60-115
J36H55	36 (914)	4,8 (3,6)	HONDA	60-115
J36B65	36 (914)	8,5 (6,3)	VANGUARD	60-115
J36H90H	36 (914)	8,5 (6,3)	HONDA	90-155
B46H90	46 (1.170)	8,5 (6,3)	HONDA	60-130
B46B90	46 (1.170)	8,5 (6,3)	BRIGGS AND STRATTON	60-130
B46H11H	46 (1.170)	9,5 (7,1)	HONDA	90-155

¹ Consulte los detalles en la página 50.

ALLANADORAS WHITEMAN - ACCIONAMIENTO MECÁNICO

Características

- Modelos dobles de 36" y 48"
- El modelo HHNG5 cuenta con motor Vanguard de 35 HP enfriado por aire
- El control Twin Pitch ajusta simultáneamente el paso de las aspas de los rotores o se desconecta para ajustar individualmente
- El sistema de accionamiento CVT permite el elevado par necesario para utilizar la bandeja y la alta velocidad para pulir losas



Especificaciones técnicas

MODELO	ANCHO DE TRAB. IN (MM)	RPM DEL ROTOR	MOTOR	HP (KW) ¹	PESO LBS. (KG)
JWN24HTCSL	75 (1.910)	30-180	HONDA	24 (17,8)	685 (209)
HHNG5	92 (2.336,8)	0-180	VANGUARD	35 (26)	1.083 (491)
HHXDF5	92 (2.336,8)	0-180	KUBOTA WG972	31 (22,8)	1.654 (750)

¹ Consulte los detalles en la página 50.

ALLANADORAS DE OPERADOR A PIE

ALLANADORAS DE OPERADOR A BORDO

ALLANADORAS WHITEMAN DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO/APLANADORA MOTORIZADA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Características

- La administración de potencia del motor patentada detecta la carga del motor y ajusta la carrera de la bomba hidráulica para permitir la operación con máxima eficiencia
- Modelos de 6, 8, 10, y 12 pies disponibles
- Velocidad óptima y gama de par para flotación y acabado
- SmartPitch, control de crucero e iluminación LED
- Motores Hatz Tier 4 Final para los modelos STX6H/HTX6H
- Motores Ford Power Products para los modelos STXDF/PRX
- El diseño bivalvo simplifica el mantenimiento y permite acceder cómodamente a todos los elementos de servicio
- Opción de gasolina/propano para los modelos STXDF y PRX
- Luces y sistema de rociado instalados de fábrica en la LD6SL



Especificaciones técnicas

MODELO	ANCHO DE TRAB. IN (MM)	RPM DEL ROTOR	MOTOR	HP (KW) ¹	PESO LBS. (KG)
LD6SL	75 (1950)	0-140	VANGUARD V-TWIN	23 (17)	865 (393)
HTX6H	92 (2.336,8)	0-160	HATZ DIESEL SOBREALIMENTADO (TIER 4 FINAL)	70 (52,1)	2.345 (1.063)
STX6H	117 (2.971,8)	0-130	HATZ DIESEL SOBREALIMENTADO (TIER 4 FINAL)	70 (52,1)	2.544 (1.153)
STXDF	117 (2.971)	0-150	FORD POWER PRODUCTS DE COMBUSTIBLE DOBLE DE 2,5 LITROS	84 (61)	2.600 (1.179,3)
PRX	146 (3.708)	0-100	FORD POWER PRODUCTS DE COMBUSTIBLE DOBLE DE 3,7 LITROS	107 (79)	4.166 (1.889)

¹ Consulte los detalles en la página 50.