

DRAKKAR

FICHA TÉCNICA

ARC WELDING

TRABAJO PESADO

ESTRUCTURA

Cable formado por cordones de 7, 19 y 37 torones dependiendo del calibre, logrando así una diámetro exacto y un alto grado de flexibilidad.

APLICACIONES

Cable para operar en lugares donde existe transito intenso de personas, procesos de soldadura en sitios de obra como en la construcción de edificios, capaz de soportar trabajos mecánicos intensos en ambientes industriales.

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento:	PVC
Color de aislamiento:	Negro (disponible otros colores)
Temp. de operación:	105°C
Voltaje de servicio:	600 V

Resistente a la
propagación de fuego



CALIBRE		Nr. hilos /calibre	Ø INTERIOR	Espesor Nominal	Ø Exterior max.	
AWG-kCM	mm ²				in	mm
6	13.3	224/30	5.28	1.62	0.324	8.23
4	21.1	352/30	6.68	1.65	0.375	9.54
2	33.6	576/30	8.41	1.65	0.472	12.00
1/0	53.5	920/30	10.70	2.00	0.586	14.90
2/0	67.4	1200/30	12.00	2.00	0.688	17.50
3/0	85.4	1488/30	13.50	2.00	0.728	18.50
4/0	107.0	1880/30	15.20	2.00	0.787	20.00