

Real Dual 400

Silent Heroes

Modelo DGW400DM-C

shindaiwa®



powered by

Kubota®



Buena, Bonita y al 2x1

Individual

CC 50-400 A
CV 18-36V
5/16"
Arcay: 5/16"
60% ciclo de trabajo
1.9_{Lph} - 4.2_{Lph}

Doble

CC 55-210 A
CV 18-24 V
5/32"
Arcay: 5/32"
60% ciclo de trabajo
58dB ultrasilenciosa

Generador de CA

2.2kVA @ 120
4.3kVA @ 240
15kVA @ 480V
Trabaja con 2 soldadores y 2 pulidoras

Garantía

Alternador: 3 años o 3000hrs
Motor: 1 año o 2000hrs
Tarjetas electronicas: 2 años o 2000hrs

Campo de Aplicación

★ Excelente ★ Bueno

★ Construcción ★ Infraestructura ★ Renta ★ Minería ★ Tubería ★ Plat. Petrolera
★ Fab. y Montaje ★ Vías de tren ★ Troca de servicio ★ Mantenimiento ★ Reparación ★ Granjas

Procesos de Soldadura

★ Excelente ★ Bueno

Modo CC: ★ Electrodo ★ Celulosa ★ TIG ★ Arcayeo
Modo CV: ★ Micro Alambre



Especificaciones

■ Soldadora impulsada por motor (60HZ)

CC Individual/Doble/ECO

Corriente Nominal	390A (60% Ciclo de Trabajo)
Voltage Nominal	35.6 V
Rango de aj. de corriente	110-400A/ 55-210 A/ 40-220 A
Voltaje sin carga	Max 85V
Modo CV	Solo disponible en el lado A

■ Nivel de Ruido

Mas bajo(@7m/approx) 58dB (A)

■ Generador de CA

Frecuencia	60Hz	
Opciones de Fase	Monofásico	Trifásico
Salida Nominal	2.2/4.3kVA	15kVA
Voltage Nominal	120/240V	480V
Factor de Potencia	1.0	0.8
Receptaculos	15A×3	20A x 1

■ Dimensiones

Dimensiones Generales (mm)	(L)1,519 X (W)700 X (H) 760
Peso (kg)	441

Motor

Powered by 	Modelo	Kubota D1005	Potencia Nominal	20.4/3600rpm (Red intermitente)
	Tipo de Motor	Enfriado poe agua, 4 Cilindros Diesel	Cap. del tanque de com.	37 Litros
	Dezplasa.	1.001 Litro		

■ Definición de los íconos



Modo de soldadura
doble real



CC/CV modo de
soldadura



Circuito de voltaje
abierto 85V



Nivel de sonido en
modo ECO



Salida de generador de
CA Trifásico